

-
- 42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN
- 42.40 VLOERAFWERKINGEN
- 42.40.21-a VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ
0. VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ
Fabrikant: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Vloersysteem: DIBA 115 Epoxy Coatingvloer AS.
Dikte: 0,6 mm.
Slijtvastheid (gram TABER bij 1000 omw. / wiel CS10): 0,95.
Systeemopbouw:
- 1 laag schraapmassa.
- 1 laag DIBA S60 Zand.
- 1 laag transparante vloerlak.
Reinigen: Verwijderen van loszittende delen.
Ondergrond opruwen: Stofvrij stralen.
Totale hoeveelheid materiaalverbruik (m2): 0,96 kg.
3. PRIMER, STEEN, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Type schraaplaag: DIBA 422 Schraapmassa.
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.
Kleur: Transparant.
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Type zandlaag: DIBA S60 Zand.
7. TRANSPARANTE VLOERLAK, STEEN, OPLOSM.VRIJ.
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Type: DIBA 15 Epoxy Coating AS.
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.
Kleur: RAL-Kleuren.
Glansgraad (NEN 941+a88): eiglanzend.