

- 
- 42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN
- 42.40 VLOERAFWERKINGEN
- 42.40.21-a VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ
0. VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ  
Fabrikant: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.  
Vloersysteem: DIBA 130 Epoxy Troffelvloer ECB Agri.  
Druksterkte (N/m<sup>2</sup>): 27.  
Buigsterkte (N/m<sup>2</sup>): 80.  
Dikte (mm): ca. 6.  
Systeemopbouw:
    - 1 laag primer.
    - 1 laag instrooilaaag.
    - 1 laag projectmassa.
    - 1 laag topcoat.Reinigen: Stofzuigen.  
Ondergrond opruwen: Inslijpen.  
Totale hoeveelheid materiaalverbruik (m<sup>2</sup>): 12 kg.
  3. PRIMER, STEEN, OPLOSM.VRIJ  
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.  
Type: DIBA EP 110 primer.  
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.  
Kleur: Transparant.  
Type instrooilaaag: Filterzand 0,5-1,0mm.
  4. KUNSTHARSGEBONDEN, VLOEIBAAR, OPLOSM.VRIJ  
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.  
Type projectmassa: DIBA Epoxy troffelmassa.  
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.  
Kleur: Naturel.
  7. TRANSPARANTE VLOERLAK, STEEN, OPLOSM.VRIJ.  
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.  
Type topcoat: DIBA 2KL Verzegeling  
Bindmiddel: 2-component polyurethan.  
Kleur: Transparant.  
Glansgraad (NEN 941+a88): halfglanzend.

## INHOUD

42	DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN	1
42.40	VLOERAFWERKINGEN	1