

-
- 42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN
- 42.40 VLOERAFWERKINGEN
- 42.40.21-a VLOERAFW. KUNSTHARSgeb. OPLOSM.VRIJ
0. Fabrikant: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Vloersysteem: DIBA© 161 Epoxy Gietvloer 1mm.
epoxy.Dikte (mm): ca. 1.
Buigsterkte (N/mm²): 80.
Druksterkte (N/mm²): 100.
Systeemopbouw:
 - 1 laag primer.
 - 1 laag kunstharsgebonden gietvloer.
 - 1 laag dekkende vloerlak.Reinigen: Verwijderen van loszittende delen.
Ondergrond opruwen: Stofvrij stralen / diamant schuren.
Totale hoeveelheid materiaalverbruik (kg / m²): 2 - 3.
 3. PRIMER, STEEN, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Type primer: DIBA© 422 EP Primer.
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.
Kleur: RAL-kleuren.
 4. KUNSTHARSgebONDEN, VLOEIBAAR, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Type: DIBA© 422 Epoxy gietmassa.
Kleur: RAL-kleuren.
Materiaal: 2-componenten.
 6. DEKKENDE VLOERLAK, STEEN, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Type: DIBA© EP 500 Coating.
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.
Kleur: RAL-Kleuren
Glansgraad (NEN 941+a88): volledig mat.