

42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.40 VLOERAFWERKINGEN

- 42.40.14-a VLOERAFW. KUNSTHARSMORTEL, OPLOSM.VRIJ
0. VLOERAFW. KUNSTHARSMORTEL, OPLOSM.VRIJ
Fabrikant: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Vloersysteem: DIBA© 181 Epoxy Siergrindvloer.
Dikte (mm): 6.
Druksterkte (N / mm²): 110.
Systeemopbouw:
 - 1 laag primer.
 - 1 laag kunsthars gebonden mortel.
 - 1 laag transparante vloerlak.Reinigen: Loszittende delen verwijderen.
Ondergrond opruwen: Stofvrij stralen.
Totale hoeveelheid materiaalverbruik (kg / m²): 12.
 3. PRIMER, STEEN, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Type: DIBA Acrylaat Primer.
Bindmiddel: Acrylaat.
Kleur: Transparant.
Instrooilaag: DIBA S60 zand.
 4. KUNSTHARS GEBONDEN MORTEL, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Type: DIBA Epoxy Siergrindmortel.
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.
Kleur: Mixkleuren.
 5. TRANSPARANTE VLOERLAK, STEEN, OPLOSM.VRIJ.
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Type: DIBA Acrylaat sealer.
Bindmiddel: Acrylaat.
Kleur: Transparant.
Glansgraad (NEN 941+a88): halfglanzend.