

-
- 42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN
- 42.40 VLOERAFWERKINGEN
- 42.40.21-a VLOERAFW. KUNSTHARSgeb. OPLOSM.VRIJ
0.

Fabrikant: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Vloersysteem: DIBA© 660 PU Gietvloer.
Dikte (mm): 2 - 3.
Buigsterkte (Shore-D): 60.
Druksterkte (Shore-D): 60.
Systeemopbouw:
- 1 laag primer.
- 1 laag schraaplaag.
- 1 laag kunstharsgebonden gietvloer.
- 1 laag dekkende vloerlak.
Reinigen: Verwijderen van loszittende delen.
Ondergrond opruwen: Stofvrij stralen / diamant schuren
Totale hoeveelheid materiaalverbruik (kg / m2): ca. 4.
 3. PRIMER, STEEN, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Type primer: DIBA© 110 EP Primer.
Type schraaplaag: DIBA© 10 EP Schraaplaag.
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.
Kleur: Transparant.
Instrooilaag: S60 Zilverzand.
 4. KUNSTHARSgebONDEN, VLOEIBAAR, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Type: DIBA 66 PU Gietmassa.
Materiaal: 2-componenten polyurethaan.
Kleur: RAL-kleuren, NCS-kleuren.
 6. DEKKENDE VLOERLAK, STEEN, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Type: DIBA PU 7310 met 5% Ballotini (R10).
Bindmiddel: 1-component polyurethan.
Glansgraad (NEN 941+a88): mat

INHOUD

42	DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN	1
42.40	VLOERAFWERKINGEN	1